



PROVELIS

F E R M E T U R E & P R O T E C T I O N



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE

www.provelis.com



SOMMARE





PROVELIS

F E R M E T U R E & P R O T E C T I O N

OPTEZ POUR LE HAUT DE GAMME FABRIQUÉ EN FRANCE

Concepteurs, fabricants et assembleurs de volets roulants, blocs-baies et portes de garage, nous sommes un partenaire privilégié de votre artisan poseur professionnel de la menuiserie ou du bâtiment.

Depuis notre création en 2002, nous avons développé de larges gammes de fermetures en ALUMINIUM et PVC sur mesure, à la fois performantes et esthétiques.

DES PRODUITS INTELLIGENTS AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT

Nos volets roulants, blocs-baies et portes de garage s'adaptent au style de votre construction ainsi qu'à votre habitation de façon harmonieuse. Notre savoir-faire nous permet de vous proposer des produits de haute qualité et une technologie tant pour la construction que pour la rénovation.

Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 2 000 partenaires installateurs, ils vous guideront du choix du modèle jusqu'à la pose.

Au sein de nos sites de production, nous mettons à votre disposition un showroom. Venez y découvrir nos différentes gammes de fermetures et de protections.

P. 4 / 5 **Les + des fermetures Provelis**
P. 6 / 7 **PROVELIS, une fabrication française certifiée**

P. 8 / 13 **Volets roulants en rénovation**

P. 8 / 9 Gamme Rénohis
P. 10 / 11 Gamme Rénosolis
P. 12 / 13 Gamme Pronexis

P. 14 / 17 **Volets roulants en neuf**

P. 14 Gamme Chronolis
P. 15 Gamme Tradilis
P. 16 Gammes Dualis et Coffrelis

P. 18 / 19 **Blocs-baies**

P. 18 Gamme Thermolis
P. 19 Gamme Demi-Lintolis

P. 20 / 23 **Volets haute technologie**

P. 20 Gamme Visualis
P. 21 Gamme Projectis
P. 22 Gamme Sécurilis
P. 23 Gamme Crystalis

P. 24 / 27 **Portes de garage, Gamme Masterlis**

P. 28 / 29 **Domotique**

P. 30 / 31 **Récapitulatif coloris**




Découvrez toutes nos fermetures sur
www.provelis.com

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux



YouTube



LES + DES FERMETURES PROVELIS



Nos fermetures se fondent soigneusement dans l'architecture de votre maison pour créer une harmonie parfaite entre utilité et esthétique, tout en assurant la sûreté et l'intimité de votre habitat.

La gamme de nos volets roulants a également été pensée pour répondre à vos souhaits d'économie d'énergie, de réduction des nuisances sonores et de maîtrise de la lumière.

+ D'ESTHÉTIQUE

Nos volets, blocs-baies et portes de garage existent en ALUMINIUM ou bien en PVC. Avec plusieurs formes de caissons (biseauté, quart de rond, carré, arrondi), nos fermetures s'adaptent à toutes vos exigences esthétiques et architecturales. Elles sauront vous séduire par leur design et leur finesse incomparable.

Nos volets sont équipés de lames finales rentrantes et escamotables. Elles offrent une continuité plate entre le tablier et le coffre, un clair de jour maximal ainsi qu'une finition parfaite.

+ de 40 coloris
de lames
disponibles



La variété des matériaux s'accompagne d'une palette de couleurs qui permet d'adapter le volet aux coloris de la façade ou à ceux imposés par l'environnement convenant aussi bien à la rénovation qu'à la construction.

+ DE SÉCURITÉ

Nos fermetures sont sans compromis sur la sécurité

Qu'elles soient automatiques ou manuelles, les fermetures garantissent une meilleure sécurité contre les intrusions :

- Systèmes anti-arrachement ou anti-crochetage pour ralentir les tentatives de cambriolage
- Bloqueurs pour éviter le soulèvement du tablier du volet
- Systèmes de verrouillage plus performants



Nous vous proposons quatre types de lames sécuritaires :

- > Les **lames ALUMINIUM dures 942** (90kg/m³) et **ultra dures 942** (400kg/m³) remarquables pour leur robustesse (disponibles dans la majorité de la gamme).
- > La **lame extrudée** qui renforce le tablier du volet roulant. Elle offre également un plus grand choix de couleurs (laquage RAL possible).
- > La **lame inox** utilisée exclusivement pour le **SECURILIS** avec une mousse en résine d'une densité de 600kg/m³.



+ D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les fermetures, notamment les volets roulants sont un excellent atout pour l'isolation thermique et acoustique de votre habitation.

C'est une barrière performante contre le froid notamment grâce à l'imperméabilité entre la paroi vitrée et le volet roulant. Le matériau des volets ainsi que la lame d'air entre la fermeture et le vitrage améliorent l'isolation été comme hiver. Cela permet de faire des économies d'énergie indéniables sur votre facture.



TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE NINA TIMER



 TaHoma®



+ D'INNOVATION

Partenaire historique et majeur de SOMFY, leader mondial de la motorisation et de la domotique, nous vous proposons les dernières technologies et innovations dans le domaine.

Pour nos fermetures, nous vous proposons la **dernière génération de moteur S&SO RS100 ultra silencieux**. Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait délicatement et protège ainsi votre volet roulant. Lent ou rapide, le moteur bi-vitesse permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies et vos besoins.

Le fort développement de la domotique vous permettra de vous connecter à votre maison depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. L'innovation Tahoma vous garantit confort, économie d'énergie et sécurité à travers de nombreuses fonctionnalités et solutions de connexion.



PROVELIS, UNE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFIÉE



FABRICANT ET ASSEMBLEUR CONSEIL DEPUIS 2002

Spécialistes de la fermeture, nous sommes installés à Saint-Jean-Bonnefonds (42). Notre entreprise est composée de 80 collaborateurs dont la priorité est d'offrir le meilleur à nos clients dans le respect des délais.

QUALITÉ

Notre marque de fabrique pour des produits haut de gamme sur-mesure

Engagé à des partenaires dont l'expertise est reconnue, nous utilisons des profilés aluminium de qualité supérieure.

Chaque produit est fabriqué individuellement, testé et contrôlé dans nos ateliers, validé par un service qualité interne puis par un organisme externe : le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Ainsi, nos fermetures sont certifiées par la norme NF Fermetures et CE, seule garantie officielle qui atteste les performances à l'usage des volets roulants, bloc baies et portes de garage.

Chaque commande est contrôlée par un collaborateur qualifié qui garantit le respect de la commande et la conformité du produit au cahier des charges.



PROXIMITÉ



Votre installateur, garant d'une pose réussie

Nos fermetures sont distribuées uniquement par des artisans, menuisiers, fenêtriers et entreprises générales au savoir-faire reconnu. Ces 2 000 professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet, ils vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un vrai suivi après l'installation.

RÉACTIVITÉ ET SERVICE

PROVELIS, toujours à votre écoute

Nous construisons une relation durable avec chacun de nos installateurs et mettons en place des moyens concrets pour répondre précisément et rapidement à leurs interrogations et besoins sur votre chantier :

- > une hotline permettant le dépannage, les réglages et conseils à distance
- > une boutique d'accessoires avec plus de 2 000 produits référencés et la possibilité d'être livré en 24h chrono
- > un cycle court de traitement de commande et de fabrication.



NOS 8 POINTS DE CONTRÔLE QUALITÉ (VEMCROS)

- 1- La résistance à la force du **V**ent
- 2- L'**E**ndurance mécanique de la manœuvre
- 3- L'effort nécessaire à la **M**anœuvre
- 4- La résistance au **C**hoc
- 5- Le comportement au **R**ayonnement solaire
- 6- L'**O**ccultation
- 7- La résistance au brouillard **S**alin (corrosion)



EN 13659



TECHNOLOGIE

Le choix de solutions innovantes

PROVELIS, c'est un parc industriel de 8 500 m² intégralement dédié à la technologie qui permet de travailler avec des outils industriels performants, destinés à répondre aux exigences les plus avancées.

Pour répondre à l'évolution du marché, nous travaillons en collaboration avec SOMFY, leader mondial de la motorisation, de l'automatisation dans le domaine de l'habitat. Ainsi, nos fermetures sont dotées de solutions techniques à la fois intelligentes et esthétiques, véritables systèmes pilotés par une domotique dernière génération.



GAMME RÉNOLIS

L'ALLIANCE DU **SUR-MESURE**
ET DU **CONFORT**

LE VOLET QUI S'ADAPTE
AUX FENÊTRES EXISTANTES

NE NÉCESSITE PAS
DE GROS TRAVAUX.
POSE FACILE
SANS DÉGRADATIONS

+
TAILLE DE
COFFRES À PARTIR
DE 125 MM*

- + Grand choix de section pour répondre à toutes les possibilités d'enroulement en fonction des dimensions du volet (voir conditions en page 13)
- + Capotage des coulisses en option pour plus d'esthétique
- + Tous types de manœuvre possibles (radio, filaire, treuil,...)



Lames agrafées



Joint brosse de coulisse



Console en ALUMINIUM



Système de verrouillage

* voir page 13



RÉNOLIS MOUSTIQUAIRE 2 PRODUITS EN 1

Le Rénolis laisse la possibilité d'intégrer une moustiquaire (section $\frac{1}{4}$ de rond et biseautée) pour une ventilation des pièces sans laisser entrer les insectes.



Lame finale escamotable

Tous nos volets roulants en rénovation sont dotés d'une lame finale rentrante escamotable qui, lorsque le volet est ouvert, vient s'aligner sur le tablier du coffre et devient alors invisible. Cette version escamotable permet en cas de changement du tablier un démontage plus simple de celui-ci.



LE + PROVELIS




Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28


GAMME **RÉNOSOLIS**

LA SOLUTION **100% SOLAIRE**

LE VOLET ÉCOLOGIQUE ET
PERFORMANT, **MUNI D'UN
Panneau SOLAIRE EXTRA-PLAT**



**NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLETS SOLAIRES**
100 % AUTONOME,
100 % SOLAIRE,
100 % SANS FIL



+ Panneau solaire en résine le plus fin (6 mm) et le plus résistant du marché

+ Solution idéale pour une pose en extérieur sans gros travaux

+ Pilotable à distance sur TAHOMA, le Rénosolis fonctionne indépendamment du système électrique (aucun fil, aucun raccordement au tableau électrique)

+ Possibilité de panneaux déportés (câble de 5 m)

+ Amplitude thermique de -20 degrés à 70 degrés

**Coloris
40 teintes RAL
selon lames,
voir P. 30**

Le Rénosolis est un volet qui privilégie aussi la sécurité. Le moteur s'arrête automatiquement dès qu'un élément est détecté à la montée ou à la descente. En cas de coupure de courant les volets fonctionnent toujours.

GARANTIE 5 ANS





La mise en œuvre du Rénosolis doit être adaptée à la zone géographique dans laquelle il va être installé. Sa bonne performance est associée à l'orientation du volet roulant. Le produit a capacité à se recharger même par temps nuageux. Il peut fonctionner jusqu'à 15 jours sans soleil si le cycle maximum de 2 montées/descentes par jour est respecté et si le panneau est régulièrement nettoyé.



RÉNOSOLIS MOUSTIQUAIRE

2 PRODUITS EN 1

Il permet de ventiler les pièces sans permettre aux insectes de rentrer tout en utilisant l'automatisation du volet à votre convenance.

- +** Moustiquaire en toile
- +** Optimisation du clair de vitrage par un effacement total de l'enrouleur dans le caisson
- +** Manœuvre manuelle



GAMME

PRONEXIS

LE VOLET À ISOLATION
PAR L'EXTÉRIEUR




UNIFORMISATION
DE LA FAÇADE APRÈS
COUVERTURE DE LA
MOUSSE ISOLANTE
PAR UN CREPI



L'Isolation Thermique des murs par l'Extérieur (ITE) s'impose de plus en plus souvent dans la rénovation.

Le Pronexis répond à ces demandes et contraintes.

- + Coffre avec isolant uniquement en coffre carré
- + Pas de pont thermique
- + Trappe de visite en ALUMINIUM extrudé (laquage possible)
- + Limite le passage de l'air
- + Existe également en version solaire



MOTORISATION ULTRA SILENCIEUSE


- > Moteur S&SO RS100
- > Confort acoustique optimum
- > Moteur double isolation sous terre
- > Mouvement très doux avec un accostage maîtrisé (préserve le volet)
- > Conçu pour être connecté à un smartphone ou une tablette

Le moteur pour volet roulant S&SO RS100 s'inscrit dans la démarche ACT FOR GREEN, il a bénéficié de l'expertise éco-conception afin de réduire son impact environnemental.




LES LAMES


Les standards



Les techniques



Les extrêmes*



* Uniquement pour le volet roulant Rénolis

+ de 40 coloris de lames disponibles



VOIR LE NUANCIER P. 30

LES COFFRES

EN ALUMINIUM PROFILÉ DÉMONTABLE
TAILLES MULTIPLES POUR UN CLAIR DE VITRAGE OPTIMUM



Biseauté
125 / 137 / 150
165 / 180 / 205
250 / 300



1/4 Rond
137 / 150 / 165
180 / 205



Carré
137 / 150 / 165
180 / 205 / 250




Arrondi
150 / 165 / 180

GAMME CHRONOLIS

LA SOLUTION
SÛRE ET RAPIDE


LE VOLET TRADITIONNEL PRÉMONTÉ



Coloris
+ 40 teintes RAL
selon lames,
voir p. 30

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DES RÉSERVATIONS EXISTANTES

- > Constructions neuves : Isolation phonique et thermique optimum avec le coffre tunnel. Jusqu'à 0,50 W (m2K) en coffre BBC
- > Idéal également pour les vérandas et les constructions à ossature bois
- > Existe également en version solaire



TaHoma®

Des volets automatisés,
une maison connectée,
voir détail p. 28





**DISCRÉTION MAXIMUM
DU VOLET
(NON VISIBLE DE
L'EXTÉRIEUR)**

GAMME **TRADILIS**

**LA SOLUTION ADAPTÉE
AUX TRÈS GRANDES
DIMENSIONS DE
FENÊTRES**

**L'ALLIANCE DE
L'ESTHÉTISME
ET DE LA SÉCURITÉ**

**LE VOLET FACILEMENT INTÉGRABLE
DANS TOUS TYPES DE COFFRES**

- > Fixation sur équerre ou sur coffre
- > Montage obligatoire avec jambes de force pour renforcement des fixations
- > Volets XL pour larges baies
- > Produit universel



**VOLETS INTÉGRÉS DANS
UN COFFRE BOIS, DANS
DES COMBLES OU DANS UN
COFFRE TUNNEL**

**APPORT DE
LUMIÈRE OPTIMISÉ**

GAMME **DUALIS**

LE COFFRE TUNNEL AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ

- > Possibilité de coffre tunnel fibragglo (en section 260, 280 ou 300 mm) avec option parement brique (en section 280 uniquement)
- > Possibilité de sous faces PVC ou ALUMINIUM avec cache rail et joint d'étanchéité
- > Renfort de sous face

**COFFRE TUNNEL
AVEC SOUS FACE
POUR LES
CONSTRUCTIONS
NEUVES**



**+ Volet monté
et réglé dans
le coffre**

**+ La solution
tout en un**

Pose rapide +



GAMME **COFFRELIS**

LE COFFRE TUNNEL POUR INTÉGRER VOTRE VOLET ROULANT

**PLUSIEURS
DIMENSIONS
DE COFFRE POUR
TOUTES LARGEURS
DISPONIBLES
RAPIDEMENT**


**Profil
d'étanchéité
assurant une
liaison optimale
entre le coffre et
les menuiseries**

**Raidisseurs
renforcés
pour sous
face PVC**




- > Possibilité de sous faces PVC ou ALUMINIUM avec cache rail et joint d'étanchéité
- > Coffre spécifique pour maison BBC en option
- > Possibilité coffre en brique
- > Adaptation de nos volets très facile grâce au système de fixation COFFRELIS

CHRONOLIS



TRADILIS



MOTORISATION ULTRA SILENCIEUSE

- > Moteur S&SO RS100
- > Confort acoustique optimum
- > Moteur double isolation sous terre
- > Mouvement très doux avec un accostage maîtrisé (préserve le volet)
- > Conçu pour être connecté à un smartphone ou une tablette



Le moteur pour volet roulant S&SO RS100 s'inscrit dans la démarche ACT FOR GREEN, il a bénéficié de l'expertise éco-conception afin de réduire son impact environnemental.

LES LAMES

Les standards

ADP42

 Jusqu'à 3m

ADP942

 Jusqu'à 3,8 m mousse plus dense

PVC42

 Economique jusqu'à 1,6m

L'astucieuse

ADP35

 Faible encombrement jusqu'à 3m

Les techniques

EXT40

 Extrudé jusqu'à 3,5 m

ULTRA942

 Résine ultra-dure densité 400 kg/m³ jusqu'à 3,8 m

Les extrêmes

ADP55/300

 Jusqu'à 4 m

ADP55/200

 Jusqu'à 4,5 m

PVC55

 Jusqu'à 2,8 m

+ de 40 coloris de lames disponibles


VOIR LE NUANCIER P. 30

GAMME THERMOLIS

LE VOLET AVEC **COFFRE
INTÉRIEUR INTÉGRÉ**
DIRECTEMENT À
LA MENUISERIE

**COFFRE PVC
AVEC HABILLAGE
ALUMINIUM**

**COMPLÈTEMENT
INVISIBLE DE
L'EXTÉRIEUR**



COFFRE PVC
revêtu d'un feuillard ALUMINIUM
sur 3 faces (rupture de pont
thermique assurée).

**HABILLAGE
ALUMINIUM**



**Possibilité de débord
de coffre différent**



**S'adapte à tout type de
menuiserie aluminium,
bois ou PVC**




**Pour le neuf
ou la rénovation**



**Accès facile grâce à
sa face intérieure
démontable**



**Coffre uniformisé de
200 mm pour répondre
à des enroulements
importants**



13 coloris standard
sur coffre,
toutes teintes RAL
possibles,
voir p. 30

EXCELLENT COEFFICIENT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE


- > COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
«U» POUR 1 M DE COFFRE 1,34 W/2K
- > ATTÉNUATION ACOUSTIQUE BRUIT DE ROUTE
(Dn.e.W) 43 À 52 (1-4) db
- > RÉSISTANCE AU FEU M1

GAMME DEMI-LINTOLIS

LE VOLET INTÉGRÉ DIRECTEMENT À LA MENUISERIE DANS L'ÉPAISSEUR DU MUR


Exclusivement dédié au neuf, le demi-lintolis est incorporé dans l'épaisseur du doublage. Il est monté sur la menuiserie en usine.
Une seule pose est nécessaire pour la menuiserie et le volet roulant.

- > Hautes performances acoustiques et thermiques
- > S'adapte à tout type de menuiserie aluminium, bois ou PVC



INVISIBLE TANT
À L'INTÉRIEUR
QU'À L'EXTÉRIEUR

+ Pattes de reprise de charge
à partir de 1500 mm



IDÉAL POUR
LES MAISONS BBC*
OU PASSIVES



* Bâtiment Basse Consommation



TaHoma®

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28

GAMME **VISUALIS**

LE VOLET CLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES

Dans le cadre des directives de la RT2012*, ce volet est le complément idéal des grandes baies vitrées pour profiter avantageusement du soleil et de la luminosité l'hiver et pour empêcher une chaleur excessive dans l'habitat l'été.



Le tablier VISUALIS est composé de lames fixes et de lames orientables. Les lames fixes, en partie haute et basse, donnent une grande rigidité au tablier et permettent de réaliser une allège dont la hauteur est à votre choix (minimum 4 lames).

* La Réglementation Thermique de 2012 fixe une consommation moyenne d'énergie primaire de 50 kWh/m².

**L'ALLIANCE
D'UN VOLET ROULANT
POUR LA SÉCURITÉ
ET D'UN BRISE SOLEIL
POUR LA PROTECTION
SOLAIRE**

**GRANDES DIMENSIONS :
LARGEUR 3600 MM**

**POSSIBLE EN NEUF
OU EN RÉNOVATION**



GRANDE ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANCE

- > Lame extrudée pour une meilleure résistance à l'effraction
- > Laquage possible des profilés en ALUMINIUM extrudé
- > Pas de nécessité de verre sécuritaire derrière le volet à l'inverse d'un brise soleil
- > Simplicité de fonctionnement (tout est mécanique)
- > Sécurité à la fermeture anti pince doigt
- > Sécurité anti choc une fois les lames ouvertes et orientées
- > Anti détérioration lors d'un impact sur le tablier (les lames revenant naturellement en position)
- > Occultation complète



**Coloris
teintes RAL
selon lames,
voir p. 30**

GAMME PROJECTIS

LE VOLET CLIMATIQUE À PROJECTION MOTORISÉE

Projection motorisée depuis le point de commande SMOOVE, réglage de la hauteur du tablier selon le niveau de luminosité souhaité.

MOTORISATION TWIPSO IO



Somfy Drive Control TM : analyse électronique permanente du couple moteur qui limite les efforts, longévité accrue du système.



Détection d'obstacle dans tous les mouvements du volet lorsque le volet descend comme en position projetée.



Protection en cas de gel dans tous les mouvements du volet.



Résistance à l'effraction :
le volet baissé résiste aux tentatives de soulèvement.



Gestion de la ventilation et de la luminosité :
position protection du tablier pour ventiler la maison.

Scannez le QRCode
pour découvrir
le Projectis en vidéo



Largeur dos de coulisse minimum : 800 mm / maximum : 1800 mm
Hauteur caisson compris minimum : 1200 mm / maximum : 1800 mm

PRÉSERVE LA
TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE GAGNÉE
EN ÉTÉ,
MAXIMISE L'ISOLATION
EN HIVER

+
MONTÉ SUR
PRÉCADRE

+
PRODUIT D'INNOVATION PAR
EXCELLENCE, LE PROJECTIS PERMET
LA MONTÉE OU LA DESCENTE
DU TABLIER À TOUT MOMENT,
MÊME QUAND LE VOLET EST PROJETÉ

- > Dosage de la luminosité même en position projetée
- > Grande résistance au vent
- > Projection motorisée
- > Emetteur tactile
- > Monté sur précadre, facile à installer
- > Finition parfaite, très grande fiabilité
- > Verrouillage sécurisé
- > Conforme aux exigences Thermique 2012 (RT 2012)



TaHoma®

Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28

GAMME SÉCURILIS

LA PROTECTION HAUTE SÉCURITÉ DU VOLET

Doté d'une lame finale renforcée en acier avec verrouillage automatique, le SÉCURILIS est anti-soulèvement, anti-effraction, anti-crochetage et anti-relevage.




La lame RC2, une résistance exceptionnelle

Elle est composée d'un feuillard en aluminium et d'une mousse en résine à haute densité (600kg/m3)



La lame RC3, une résistance extrême

Elle est composée d'un feuillard en acier inoxydable et d'une mousse en résine à haute densité (600kg/m3)



Lame finale renforcée et verrouillée



Coulisse renforcée

PROTÉGEZ
VOTRE HABITAT
ET VOS LOCAUX
DE FAÇON OPTIMALE



Un des rares volets
sur le marché avec la certification
sécuritaire européenne
RC2 et RC3

- + Volets anti-effraction
- + Système anti-relevage et anti-soulèvement
- + Lame inox pour une rigidité maximale
- + Système de verrouillage automatique
- + Système anti-arrachement
- + Ligne contemporaine et esthétique
- + Occultation parfaite

Lame RS37RC3
1 coloris (inox)
Lames RS37RC2
6 coloris de finition
voir p. 30



GAMME **CRYSTALIS**

L'ÉLÉGANCE SÉCURISÉE D'UN VOILET TRANSPARENT

Alliant esthétique, sécurité et confort, le CRYSTALIS bénéficie d'une qualité extrême jusqu'aux moindres détails.

**UN PRODUIT
UNIQUE, INNOVANT
ET ESTHÉTIQUE**



- > Lames en polycarbonate (reliées entre elles par des profils de liaisons en ALUMINIUM extrudé renforcées avec possibilité de laquage)
- > Joint d'insonorisation en PVC permettant un fonctionnement silencieux
- > Dimension maximum 6 000 mm de large par 3 000 mm de haut (coffre de 300 mm)



GAMME MASTERLIS ENROULABLE

LA PORTE DE GARAGE QUI
LAISSE UN **DÉGAGEMENT
MAXIMUM AU PLAFOND
ET AUX MURS**



UN
ENCOMBREMENT
RÉDUIT

POSE SIMPLE
ET RAPIDE



2 télécommandes
portables fournies
Keygo 4 canaux



Boîtier de commande Rollixo iO précodé en
usine, avec lumière de courtoisie intégrée.



Alarme intégrée 100 à 110 db en cas d'intrusion par
le soulèvement de la barre palpeuse. Boutons de
commande et diagnostic immédiat en façade.

Barre palpeuse radio sans
câble technologie optique.




- > Coffre de 300 ou 360 (avec console
roulante) pour retombée de
linteau inférieure à 400 mm
- > Porte de garage avec système de
barre palpeuse et automatisme
SOMFY
- > Alarme intérieure 110 dB intégrée
- > Déverrouillage possible en
intérieur ou extérieur avec
commande de secours intégrée

Possibilité de grandes dimensions :
5 000 mm de large x 4 360 mm de haut



19 coloris
de lames,
voir p. 30



LA LAME

ADP77

Lame résistante recouverte de 2 couches de laquage de haute qualité.

LES OPTIONS

PROFIL HUBLOT

Lame hublot.

PROFIL AÉRATION

Lame aération.

LA LAME FINALE

PORTE JOINT COLORIS NOIR

LES COULISSES

AVEC JOINTS D'INSONORISATION ET D'ÉTANCHÉITÉ

Pour console 300 avec galet de guidage

Pour console 300 ou 360 avec console roulante



Mixez les multiples solutions techniques à votre disposition en option

**TaHoma®
COMPATIBLE**



Poussoir à clé à encastrer



Feu orange MasterPro



Cellules photoélectriques MasterPro



Clavier à code RADIO



TaHoma®


Des volets automatisés, une maison connectée,
voir détail p. 28

GAMME MASTERLIS A REFOULEMENT HORIZONTAL

LA PORTE DE GARAGE À
RETOMBÉE DE LINTEAU
RÉDUITE



UNE HAUTEUR DE
PASSAGE DÉGAGÉE,
UN GAIN DE PLACE




14 coloris
de lames,
voir p. 30



Télécommande
individuelle
2 canaux

LA LAME


ADP77



Lame résistante
recouverte de
2 couches de laquage
de haute qualité.


LES OPTIONS

PROFIL HUBLOT



Lame hublot.

PROFIL AÉRATION





Lame aération.

LA LAME FINALE

AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



LES COULISSES ET PROFILS



GAMME

MASTERLIS

A REFOULEMENT

LATERAL

LA PORTE DE GARAGE

POLYVALENTE




PERMET UN PASSAGE

PORTILLON PIÉTON

PRÉ-RÉGLABLE À LA

LARGEUR SOUHAITÉE



- > Permet un refoulement avec des angles allant de 75° à 110° (répond à des contraintes de murs non droits)
- > Moteur tirant poussant central à courroie crantée avec secours intégré ralentissement en fin de course et arrêt sur obstacle



14 coloris

de lames,

voir p. 30



Télécommande

individuelle

2 canaux

LES LAMES

ADP77

PROFIL HUBLOT
INTÉGRÉ DANS LA LAME

Lame résistante recouverte de 2 couches de laquage de haute qualité.

LA LAME FINALE

AVEC JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

LES COULISSES ET PROFILS

LE RAIL DE GUIDAGE AU SOL



Des volets automatisés,
une maison
connectée.

Depuis notre création, nous
sommes partenaires Somfy,
leader mondial dans la
domotique d'habitation.

somfy

Connectez votre maison avec TaHoma[®] de **somfy**

La box domotique Tahoma permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet de chez vous ou à n'importe quelle distance de votre domicile.

Elle communique par radio avec les équipements compatibles (IO-homecontrol[®] ou RTS).

- > Vos volets et votre porte de garage sont ainsi facilement pilotables à n'importe quel moment de la journée et de n'importe quel endroit
- > Vous êtes alertés par sms ou mail en cas de problème sur un équipement (en option)
- > Vous pouvez faire évoluer à votre rythme et très simplement votre installation (thermostat, alarme, éclairages, musique..) sans ajout de modules ou de câblages complexes



 TaHoma[®]

LES COMMANDES MURALES


Technologie io



**Smoove
Origin RS100**



**Smoove
Sensitive RS 100**




**Smoove
Origin**



**Smoove
Sensitive**

Technologie RTS



**Smoove
Origin**



**Smoove
Sensitive**



Situio 1 RTS
4 finitions couleur

LES COMMANDES NOMADES INDIVIDUELLES OU CENTRALISÉES



Keygo iO
Ouvrir et fermer
la porte de garage.

BOX DOMOTIQUE CONNEXOON IO



Connexoon iO

Applications smartphones pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison en mode connecté : fenêtre, accès, terrasse.



TECHNOLOGIES IO ET RTS



La **technologie sans fil multi-marques** avec retour d'information et haute sécurité. Elle vous informe en temps réel sur l'état de vos appareils. Vous contrôlez sans vous déplacer l'exécution des commandes. Idéal pour le pilotage à distance !

C'est la technologie de référence des marques spécialistes de l'habitat.



La **technologie sans fil de Somfy RTS** est le protocole radio historique de Somfy avec plus de 10 millions d'équipements installés. Elle est sans retour d'information.

TAHOMA EST AUJOURD'HUI L'UNE DES SOLUTIONS POUR LA MAISON CONNECTÉE LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Elle vous simplifie la vie et vous offre un supplément de bien-être, d'économies d'énergie et de sécurité.

CONFORT

Comment préparer votre maison à votre départ ?

Avec le programme TaHoma®, vous commandez à distance la fermeture de vos volets, la mise en mode éco de votre chauffage pour la journée, les lumières s'éteignent et la porte de garage se referme derrière vous.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Comment faire des économies d'énergie tout en préservant la chaleur dans votre habitation ?

Depuis votre tablette, vous pouvez tempérer la chaleur de votre maison. Les volets s'ouvrent entièrement pour profiter du soleil ou au contraire se referment pour préserver la chaleur intérieure de votre maison.

SÉCURITÉ

Durant vos vacances, vous pouvez simuler votre présence en pilotant à distance l'ouverture et la fermeture de vos volets. Votre maison vit aux heures programmées.

Situo 1 IO ▶

1 canal

Télécommande individuelle
4 finitions couleur



◀ Situo 5 IO

5 canaux

Idéale pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants
4 finitions couleur



LES COMMANDES AUTOMATISÉES IO-HOMECONTROL®



Nina Timer iO

Télécommande à écran tactile.

La nouvelle télécommande personnalisable et programmable (Programmation journalière selon vos besoins).



Nina iO

Télécommande à écran tactile.

Pour personnaliser et centraliser tous les scénarios de la maison. Design et précision. 4 coques couleurs.

DISPONIBLE

	LAMES	ADP 35	ADP37	ADP 42	ADP43	ADP42	PVC42	PVC55	ADP942	ADP942 ULTRA	EXT40	RS37	RS53	ADP55 300	ADP55 200	ADP56	ADP77	VISUALIS
	NOM FM	CD 135	CD137	CD142	C43	BP42	L42R	NR55RS	CD942	CD942U	CD40			CD300	CD200	CD56	CD77	
COLORIS RAL	Blanc pur 9010																	
	Blanc 9016																	
	Bleu saphir 5003																	
	Bleu gentiane 5010																	
	Bleu acier 5011																	
	Bleu pigeon 5014																	
	Bleu Canon																	
	Crème 1013																	
	Crème 1015																	
	Crème 9001																	
	Gris sablé 2900																	
	Gris basalt 7012																	
	Gris anthracite 7016																	
	Gris noir 7021																	
	Gris ombre 7022																	
	Gris lumière 7035																	
	Gris agate 7038																	
	Gris quartz 7039																	
	Gris fenêtre 7040																	
	Gris alu 9006																	
	Gris alu 9007																	
	Marron 8014																	
	Marron foncé 8019																	
	Noir sablé 2100																	
	Noir sablé 2200																	
	Noir foncé 9005																	
	Rouge pourpre 3004																	
	Rouge vin 3005																	
	Vert mousse 6005																	
	Vert sapin 6009																	
	Vert blanc 6019																	
	Vert pâle 6021																	
FAUX BOIS	Golden oak 83																	
	Chêne irlandais																	
	Chêne clair																	
COLORIS DIVERS	Bronze																	
	Beige 09																	
	Beige 11																	
	Graphite																	
	Mica de fer DB703																	
	Inox																	
	Champagne																	
	Feuillard Inox																	
	RAL																	

Les coloris ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent subir une légère variation par rapport aux coloris d'origine pour des raisons d'impression sur papier.

COFFRES, COULISSES, LAMES FINALES

DISPONIBLE

BISEAUTÉ

BISEAUTÉ MOUSTIQUAIRE

SECURILIS

CARRÉ

PRONEXIS

COLORIS RAL

SECTIONS	125	137	150	165	180	205	250	300	360
Blanc 9016									
Gris agate 7038									
Marron 8014									
Gris alu 9006									
Crème 1015									
Marron foncé 8019									
Beige clair 11									
Golden oak 83									
Gris anthracite 7016									
Gris lumière 7035									
Gris ombre 7022									
Noir foncé 9005									
Crème 9001									
Noir sablé 2100									
Gris 2900									
RAL									

150	165	180
</		

DISPONIBLE

1/4 DE ROND

COLORIS RAL

SECTIONS	137	150	165	180	205
Blanc 9016					
Gris agate 7038					
Marron 8014					
Gris alu 9006					
Crème 1015					
Marron foncé 8019					
Beige clair 11					
Golden oak 83					
Gris anthracite 7016					
Gris lumière 7035					
Gris ombre 7022					
Noir foncé 9005					
Crème 9001					
Noir sablé 2100					
Gris 2900					
RAL					

1/4 DE ROND
MOUSTIQUAIRE

150	165	180

ARRONDI

COLORIS RAL

SECTIONS	150	165	180
Blanc 9016			
Gris agate 7038			
Marron 8014			
Gris alu 9006			
Crème 1015			
Marron foncé 8019			
Beige clair 11			
Gris anthracite 7016			
Gris lumière 7035			
Gris ombre 7022			
Noir foncé 9005			
Crème 9001			
Noir sablé 2100			
Gris 2900			
RAL			

THERMOLIS

COLORIS RAL

SECTIONS	200
Blanc 9016	
Gris agate 7038	
Marron 8014	
Gris alu 9006	
Crème 1015	
Marron foncé 8019	
Beige clair 11	
Gris anthracite 7016	
Gris lumière 7035	
Gris ombre 7022	
Noir foncé 9005	
Crème 9001	
Noir sablé 2100	
Gris 2900	
RAL	



PROVELIS

F E R M E T U R E & P R O T E C T I O N




Découvrez toutes nos fermetures sur
www.provelis.com

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux




YouTube



► Z.I. Molina
245, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 74 85 28
contact@provelis.com

► 1, Z.A. de Laveau
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : 05 57 56 04 44
contact@provelis.com

► Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : 02 96 27 60 32
contact@provelis.com



RCS NANTES 508 005 477, Conception et pilotage : Nobox. Crédit photo : Studio Garnier, Corbis, Shutterstock, Ouvéo, Somfy, Provelis. - Photos et textes non contractuels, nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos produits, d'apporter des modifications techniques que nous jugeons utiles. Edition Octobre 2019



QUALITÉ



ESTHÉTIQUE



TECHNOLOGIE